



- GB** Cabinet with 3 doors and LED light 120 x 75cm - Finish Matt black
- FR** Armoire 3 portes avec éclairage LED 120 x 75cm - Finition Noir mat
- DE** Spiegelschrank 3-türig mit LED Licht 120 x 75cm - Endfertigung Mattschwarz
- ES** Armario 3 puertas con iluminación LED 120 x 75cm - Acabados Negro mate
- RU** Шкафчик трехдверный с подсветкой 120 x 75cm - Конечная обработка Матовый черный
- NL** Toiletkast 3 deuren met LED verlichting 120 x 75cm - Uitvoering Zwart mat



Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
 Размеры (Ширина x Глубина x Высота)
Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

1184 x 180 x 750 mm
 46.61 x 7.09 x 29.53 inches
 38kg

GB Features

3 swivelling doors with optional opening left or right
 2 inner shelves in 220mm distance
 Warm white LED light (2800°K)
 Lifespan > 30 000 hrs
 Lighting : 1670 lumens/m
 16 W
 CE /ROHS compliance
 100-240V 50-60Hz
 Double insulation IP44 Class II Volume 2
 Direct connection
 External on-off button on request
 Stainless steel screws and plugs included

FR Caractéristiques

3 portes pivotantes
 2 étagères espacées de 220mm
 Eclairage LED blanc chaud (2800°K)
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m
 Puissance nominale des LED : 24W
 Normes : CE / ROHS
 Alimentation : 100-240V 50-60Hz
 Double isolation IP44 Classe II Volume 2
 Raccordement électrique mural direct
 Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe (non fourni)
 Visserie inox et chevilles fournies

DE Beschreibung

2 Schwenktüren mit Öffnung wahlweise links oder rechts
 2 Fächer mit Höhe 220mm
 Warm weisses LED Licht (2800°K)
 Funktionsdauer > 30 000 Std / Leuchtkraft 1670 lumens/m
 Leistung 24W / CE - ROHS konform
 Spannung 100-240V 50-60Hz
 Doppelt isoliert IP44 Schutzklasse II Volumen 2
 Direkter Wandanschluss
 An-/Aus Schalter als Option erhältlich (nicht incl.)
 Rostfreie Schrauben und Markendübel beigelegt

Materials

Structure and shelf made of aluminium
 Mirror glass door
 Stainless steel screws

Matériaux

Structure et étagère en aluminium
 Porte miroir
 Visserie inox

Material

Korpus und Ablage aus Aluminium
 Spiegeltür
 Rostfreie Edelstahl Schrauben

(ES) Características

3 puertas pivotantes
 Dos estantes espaciados 220mm
 Cálida iluminación LED blanco (2800 ° K)
 Vida útil: > 30 000 horas
 Potencia de la luz LED de salida : 1670 lúmenes / m
 LED de potencia nominal: 24W
 Clase energética A
 Normas: CE / ROHS
 Fuente de alimentación: 100-240V 50-60Hz
 Doble aislamiento IP44 Clase II Volumen 2
 Conexión eléctrica directo en la pared
 On / off función sólo por conexión a un interruptor de pared externa (no suministrada)
 Fijaciones de acero inoxidable incluidas

Materiales

Estructura y estantería en aluminio
 Puerta espejo
 Fijaciones de acero inoxidable incluidas

(RU) Характеристики

Три распашные дверцы с реверсивными шарнирами
 Две полочки на расстоянии 22см друг от друга
 Светодиодная подсветка "белый теплый" 2800°K
 Срок службы : 30 000 часов
 Световой поток: 1670 люменов/м
 Номинальная мощность светодиодов: 24Вт
 Нормы безопасности: CE / ROHS
 Питание: 100-240В 50-60Гц
 Двойная изоляция: Класс IP44 Зона II
 Подключение: прямое в стену
 Вкл/выкл при подключении к внешнему выключателю (нет в комплекте)
 Крепежные детали прилагаются

Материал

Каркас и полочка - алюминий
 Дверца - зеркало
 Крепежные детали - нержавеющая сталь

(NL) Kenmerken

3 scharnierdeuren
 2 planchets onderlinge afstand 220mm
 Gebruiksduur : > 30 000 uur
 kleur licht : Warm wit (2800°K)
 Vermogen LED verlichting : 1670 lumens/m
 Nominaal vermogen LED's : 24W
 Voeding : 100-240V
 Frequentie : 50-60Hz
 Normen : CE / ROHS
 Dubbele isolatie
 IP44 klasse II Volume 2
 Elektrische aansluiting : Direct aan de wand
 Schakelaar : Nee (aan/uit functie alleen via externe schakelaar niet meegeleverd)
 Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Structuur en planchets van aluminium
 Spiegel
 Rvs schroeven