


- GB** Shower corner cabin 2 fixed + 2 sliding panels 80 x 80cm - Finish Matt black
- FR** Cabine d'angle 2 fixes + 2 mobiles 80 x 80cm - Finition Noir mat
- DE** Eckkabine 2 festehende + 2 gleitende Glasteile 80 x 80cm - Endfertigung Mattschwarz
- ES** Cabina de esquina 2 fijas + 2 móviles 80 x 80cm - Acabados Negro mate
- RU** Душевой уголок 2 подвижные и 2 фиксированные панели 80 x 80cm - Конечная обработка Матовый черный
- NL** Hoekkabine met 2 schuifwanden + 2 vaste wanden 80 x 80cm - Uitvoering Zwart mat



Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

## GB Features

Height : 2.08 m (standard height for shower door)  
Aesthetics : Fixing is hidden  
Adjustment : In the case of out of square angle of the wall, this can be corrected by the hidden compensator profile (inside the profile).  
Mechanism : Adjustable rollers  
Abutment : Integrated in the horizontal rail as well as on the vertical profile  
Watertightness : A vertical seal + horizontal rail + vertical profile

## FR Caractéristiques

Hauteur : 2,08 m - Standard d'une porte Clarit®  
Esthétisme : Pas de fixation apparente  
Réglage : Réglage du mauvais équerage - Sans profilé compensateur apparent  
Mécanisme : Roulettes réglables - Excentrique intégré  
Butée : Butée intégrée sur le rail et profilé de réception du panneau mobile  
Étanchéité : Joint d'étanchéité vertical, Rail d'étanchéité et profilé de réception du panneau mobile

## DE Beschreibung

Höhe : 2.08 m (Standard)  
Ästhetik : keinerlei sichtbare Schrauben  
Montage : Ausgleich von Wandschräge von aussen unsichtbar (innerhalb des Profils)  
Mechanismus : einstellbare Rollen (exzentrisch)  
Anschlag : integriert auf der Führschiene und dem Anschlagprofil  
Dichtheit : vertikale Dichtung, Dichtungsschiene und Dichtung im Anschlagprofil

## ES Características

Altura : 2,08 m - Estandar con puerta Clarit®  
Esteticismo : No hay fijación aparente  
Ajustes : Ajuste de mala perpendicularidad - sin perfil compensador aparente  
Mecanismo : ruedas ajustables - leva integrado  
Parador de puerta : Parador de puerta integrado en el carril y perfilado en la recepción del panel móvil  
Impermeabilidad : Junta de impermeabilidad vertical, carril de impermeabilidad y perfilado de recepción del panel móvil

## RU Характеристики

Высота : 2,08 м - Стандарт для дверцы Clarit®  
Скрытые крепления  
Регулировка: компенсация неровностей угловых стыков скрытым профилем  
Механизм: регулируемые колесики - встроенный эксцентрик  
Упор-буфер: встроенный в рельс и ресивер подвижной панели  
Герметичность: уплотнитель по вертикали, соединительный рельс и ресивер подвижной панели

## Materials

Aluminium 6060 (adapted to humid and saline conditions)  
8mm tempered glass  
Stainless steel screws

## Matériaux

Aluminium 6060 qualité marine  
Verre sécurisé de 8mm  
Visserie inox

## Material

Aluminium 6060 (sehr gute Korrosionsbeständigkeit auch in salinem Milieu)  
Gehärtetes Sicherheitsglas, 8mm  
Schrauben garantiert rostfrei

## Materiales

Aluminio 6060 calidad marina  
Vidrio securit de 8mm  
Tornillos en inoxidable

## Материал

Алюминий 6060 качество "море"  
Безопасное стекло 8 мм  
Крепеж: нержавеющая сталь

## Kenmerken

Hoogte : 2,08cm - standaard deur Clarit  
Afwerking : geen zichtbare schroeven  
Afstelling : met verborgen compensatieprofiel  
Autostop : geïntegreerd in de rails  
Waterdicht : voorzien van strip

## Materiaal

Aluminium 6060 marine kwaliteit  
8mm veiligheidsglas  
Rvs schroeven