




- GB** Thermostatic bath / shower mixer + shelf - Finish Chrome
- FR** Mitigeur thermostatique bain / douche + tablette - Finition Chrome
- DE** Thermostatische Mischbatterie für Badewanne und Dusche + Ablage - Endfertigung Chrom
- ES** Mezclador termostático de baño y ducha + tableta - Acabados Cromo
- RU** Термостатический смеситель для ванны и душа + полочка - Конечная обработка Хром
- NL** Bad/douchemengkraan met planchet - Uitvoering Chroom



Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

342 x 153 x 58 mm

13.46 x 6.02 x 2.28 inches

GB Features

Mixing valve type: Thermostatic for bath / shower
 System: 2 ways
 Inverter: Integrated with faucets
 Valve material: Brass
 Mechanism: Thermostatic cartridge
 Water saving: 50% (ECOstop function)
 Thermostatic cold body: Yes (PROtherm technology)
 Security 38 ° C: Yes (SECUREstop button)
 Cartridge mounting / dismounting system: Yes (EASYSYSTEM maintenance)
 Nozzle type: Cascade
 Type of mousseur: None
 Shower and hose kit: No
 Shower holder: No
 Accessory integrated into the faucet: Shelf
 Wall installation: Yes
 Drilling type: 2 holes
 Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
 Mounting kit: Included
 Flow (L/min) - 3 bar pressure: 19.2 (bath) - 16.0 (hand shower)

Materials

Solid brass

FR Caractéristiques

Type de mitigeur : Thermostatique pour bain / douche
 Système : 2 voies
 Inverseur : Intégré à la robinetterie
 Matière de la robinetterie : Laiton
 Mécanisme : Cartouche thermostatique
 Economie d'eau : 50% (Fonction ECOstop)
 Thermostatique corps froid : Oui (Technologie PROtherm)
 Sécurité 38°C : Oui (Bouton SECUREstop)
 Système de montage / démontage des cartouches : Oui (Maintenance EASYSYSTEM)
 Type de bec : Cascade
 Type de mousseur : Aucun
 Kit douchette et flexible : Non
 Support douchette : Non
 Accessoire intégré à la robinetterie : Tablette
 Installation murale : Oui
 Type de perçage : 2 trous
 Dimension du raccordement : G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montage : Inclus
 Débit (L/min) - Pression 3 bars : 19,2 (Bain) - 16,0 (Douchette)

Matériaux

Laiton massif

DE Beschreibung

Thermostatische Mischbatterie
 2 Zuflüsse
 Umschaltfunktion integriert in der Armatur
 Armatur aus Messing
 Thermostatische Kartusche
 Wassersparmechanismus : 50% Funktion ECOstop
 Thermostatbatterie kalt : Technologie PROtherm
 Sicherheitssperre bei 38°C : Knopf SECUREstop
 Ausbaubare Kartuschen : Wartung EASYsystem
 Schwallbrause
 Ohne Duschstange
 Ohne Kopfdusche
 Integrierte Ablage
 2 Befestigungspunkte
 Anschluss: G 1/2" (15-21mm)
 Mit Montagekit
 Durchfluss (L/min) - Druck 3 bar: 19.2 (Bad) - 16.0 (Handdusche)

Material

Massives Messing

ES Características

Tipo de válvula mezcladora: Termostática para baño / ducha
 Sistema: 2 ways
 Inversor: Integrado con grifos
 Material de la válvula: Latón
 Mecanismo: Cartucho termostático
 Ahorro de agua: 50% (Función ECOstop)
 Cuerpo termostático frío: Sí (Tecnología PROtherm)
 Seguridad 38 ° C: Sí (Botón SECUREstop)
 Sistema de montaje / desmontaje del cartucho: Sí (Mantenimiento EASYsystem)
 Tipo de boquilla: Cascada
 Tipo de mousseur: Ninguno
 Kit de ducha y manguera: No
 Soporte para regadera: No
 Accesorio integrado en el grifo: Estante
 Instalación en pared: Sí
 Tipo de perforación: 2 agujeros
 Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)
 Kit de montaje: Incluido
 Caudal (L/min) - Presión 3 bar: 19.2 (baño) - 16.0 (ducha de mano)

Materiales

Latón macizo

RU Характеристики

Тип смесителя: Термостатический ванна/душ
 Система: 2 выхода
 Инвертор: Встроенный
 Материал: Латунь
 Механизм: Термостатический патрон
 Ограничитель расхода: 50% (Функция ECOstop)
 Термостатика холодный корпус: Да (Технология PROtherm)
 Фиксатор безопасной температуры 38°: Да (Ограничитель SECUREstop)
 Монтаж/демонтаж патрона: Да (Обслуживание EASYsystem) Тип струи: Каскад
 Тип взбивателя: Нет
 Набор лейка+шланг: Нет
 Опора для лейки: Нет
 Встроенные аксессуары: Полочка
 Фиксация к стене: Да
 План сверления: 2 отверстия
 Размеры входа: G 1/2" (15-21мм)
 Крепежные детали : в комплекте
 Выходной поток (л/мин) – Давление 3 бар.: 19,2 (ванна) / 16,0 (душ)

Материал

Цельная латунь

NL Kenmerken

Type kraan : thermostaat voor bad/douche
Systeem : 2 weg
Type bek : geïntegreerd
Materiaal kraan : messing
Waterbesparing : 50% (functie Ecostop)
Mechanisme : keramische patronen
Materiaal : vooral messing
Kraan met koude basis : ja, (technologie PROtherm)
Veiligheid 38°C : ja (knop SECURE stop)
Patronen vervangbaar : ja (onderhoud EASY system)
Type bek : waterval
Type mousseur : geen
Kit douchekop en slang : nee
Douchekophouder : nee
Accessoire geïntegreerd aan de kraan : planchet
Wandbevestiging : ja
aansluiting : G 1/2" (15-21mm)
Montagekit : meegeleverd
Débit(L/min) - druk 3 bar : 19,2 (bad) - 16 (douche)

Materiaal

Massief messing